

HD 1050



| | | |
|--|---|--|
| | Montage au plafond en encastré uniquement. | Inbouw Plafondmontage alleen. |
| | Usage intérieur uniquement. | Alleen voor binnengebruik. |
| | Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau. | Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen. |
| | Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée. | Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie. |
| | Homologation CE | CE gekeurd |
| | Testé à 850° | Getest bij 850° |
| | Ne nécessite pas de ballast. | Werkt zonder ballast |
| | Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (70 mm) | Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (70 mm) |
| | Montage sur surfaces inflammables. | Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal. |
| | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. | De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie. |
| | Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées. | Armaturen die zijn ontworpen voor alleen gebruik met zelfbeschermingshalogeenlamp |

Spot TBT encastré fixe rond en zamac.
Verre de protection et joint IP65.
Fixation au plafond par ressorts.
Equipé d'une douille GZ10 pour 1 lampe de 50W.

Vaste inbouwspot TBT rond in zamac.
Beschermingsglas en silicone dichting IP65.
Vaststelling aan het plafond met veren.
Met een fitting GZ10 voor 1 lamp ES-50 van 50W.

| Code INDIGO | | | | Volts | Watt Max | |
|-------------|---------------|--------|------|--------------|----------|-------|
| HD105003 | CHROME | CHROME | GZ10 | AC 230V 50Hz | 50W | ES-50 |
| HD105004 | BLANC | WIT | GZ10 | AC 230V 50Hz | 50W | ES-50 |
| HD105021 | NICKEL SATINE | SATIJN | GZ10 | AC 230V 50Hz | 50W | ES-50 |

